



Tri-Blade 3000 nebo 4000
Šířka sečení 2,7 m nebo 4 m

BOMFORD

Tri-Blade

Tri-Blade

Model	Tri-Blade 3000	Tri-Blade 4000
Pracovní záběr	2,75 m	4 m
Transportní šířka	3,00 m	1,80 m
Délka	3,54 m	4,54 m
Hmotnost	1 130 Kg	1 325 Kg
Výška sečení	25 mm - 225 mm	25 mm - 225 mm
Převodovky (1000 ot/min)	boční 90 hp středová 120 hp	boční 90 hp středová 120hp
Požadavek na výkon	80 hp	100 hp

Tři sady navzájem pootočených nožů

Tyto navzájem pootočené nože zajišťují perfektní řez bez zbytků, díky možnosti nastavení výšky řezu mezi 25 mm a 225 mm se řada TRI-BLADE skvěle přizpůsobuje všem podmínkám.



Pohon pomocí tří převodovek

Rozvod výkonu je realizován hřídelemi s pryžovými spojkami pro klidnější chod stroje.



Ochrana třecí spojkou

Ochrana pomocí třecí spojky na každé PTO hřídeli zajišťuje dlouhou životnost převodovek.



Poloha při přepravě

Při transportu TRI-BLADE 4000 je standardně namontována sada závěsu a opěrných kol, která umožňuje přepravní šířku pouze 1,8 m.